



REVETÓN BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE

Barniz de impregnación para superficies porosas y frágiles



Descripción

Barniz de impregnación, indicado como preparación de superficies porosas y como adherente en superficies sometidas a erosión.

Aplicaciones

Ideal para fondear superficies de hormigón, yeso, ladrillo, revocos, etc.
Como impermeabilizante y restaurador de fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y obra vista.

Propiedades

- Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte.
- Protege formando película de las inclemencias atmosféricas.
- Evita velados.
- Mantiene la difusión de vapor.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Prevía aplicación, preparar la superficie eliminando polvo, grasas, desconchados y hormigón suelto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

El rendimiento del producto es de 8-10 m²/l. (según soporte).

Evitar aplicar en exceso de capa, ya que puede aparecer velados en la película aplicada, aplicar en varias manos dejando que penetre el producto.

En superficies muy absorbentes puede ser necesario aplicar más de dos manos de producto para conseguir el brillo adecuado.

Condiciones ambientales y del soporte

La temperatura ambiental y del soporte debe ser superior a 5° C

La temperatura ambiental debe ser inferior a 35° C

La humedad relativa debe ser inferior a 80%

Herramientas

Puede aplicarse a rodillo, brocha y pistola.

La limpieza de las herramientas debe realizarse con DISOLVENTE A.



Revetón
PINTURAS

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Producto de exclusivo uso profesional. Consultar detenidamente las fichas de seguridad.

Presentación

Envases metálicos de 4 y 20 kilos

Color: Incoloro

Aspecto: Semi brillante en función del número de manos y la absorción de la superficie

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie y la humedad, puede almacenarse 12 meses a una temperatura de 5° C a 25° C. Fácilmente homogeneízale, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado.

Datos técnicos (producto en seco)

Densidad: 0,86 gr./cm³

Secado al tacto: 30 min.

Secado total: 2 horas.

Repintado: mínimo 12 horas.

Revisión: 1

Fecha de edición: Abril 2010

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.