

FACHADAS – TRATAMIENTO Y PREPARACION DE SOPORTES

Art.1449

SUPERDECAPANTE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Decapante formulado a base de disolventes orgánicos exentos de diclorometano de alta eficacia especialmente recomendado por su reología para la aplicación en superficies verticales (fachadas).	Elimina todo tipo de pinturas y revestimientos: esmaltes, plásticos, poliuretanos, epoxis, clorocauchos, pliolites, impermeabilizantes...

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Exento de diclorometano, como prevé el reglamento UE n° 276/2010. • Específico para superficies verticales por su especial reología. • Eficaz sobre todo tipo de soportes pintados o barnizados (salvo PVC y poliestireno). • Acción rápida; bastan unos minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Disolvente: Mezcla disolventes
DENSIDAD	0,9 ± 0,02 kg/L
RENDIMIENTO TEORICO	Entorno a los 2 m ² /L según naturaleza del producto a decapar
SECADO	Tiempo de actuación: Entre 10 y 20 minutos sobre pinturas sintéticas. Entre 1 y 2 horas sobre pinturas de poliuretano y epoxis.
ASPECTO	Pasta ixtroónica de color azul

MODO DE EMPLEO

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha (pelo no sintético) o espátula de acero inoxidable.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto viene listo al uso; no mezclar ni diluir con otros solventes.

Homogeneizar el contenido del envase antes de su aplicación.

Aplicar una capa espesa de producto y dejar que actúe unos 10 - 20 minutos. El efecto decapante se acelera a mayor temperatura ambiente. Eliminar mecánicamente (espátula o similar) la capa de pintura despegada del soporte.

En caso de espesor de capa grande a eliminar, pueden ser necesarias varias aplicaciones de decapante.

En el caso de pinturas de poliuretano y epoxis dejar actuar el producto de 1 - 2 horas.

Después del decapado y para tener un soporte totalmente limpio puede efectuarse un lavado con solvente o agua caliente a presión.

LIMPIEZA

Con agua al final del trabajo.

PRESENTACIÓN

ENVASES

4L y 20L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.