

WALL-TERM- PERFILERÍA DE ARANQUE

Art.2310

PERFIL DE ARRANQUE

WALL-TERM



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Perfil de aluminio para zócalo en forma de canalón para sistema de aislamiento térmico por el exterior WALL-TERM.	Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM, cuyas propiedades están contempladas en el ETE 07/0002, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la oxidación. • Fácil y rápida instalación. • Distintos grosores según espesor del panel aislante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RENDIMIENTO TEORICO
Composición: AlMg3 Ancho de perfil para espesores de placa: 30-40-50-60-70-80-90-100 mm Normativa: DIN EN 485-2 y 485-4 Espesor del material: 0,60 ± 0,04 mm para perfiles para espesores de placa de 30 a 60 mm 0,70 ± 0,04 mm para perfiles para espesores de placa de 70 a 90 mm 0,80 ± 0,04 mm para perfiles para espesores de placa de 100 mm Longitud del perfil: 250 ± 1 cm.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5 °C, o superior a 35 °C ni en ambiente con humedad relativa superior al 80 %.
HERRAMIENTAS	Taladro perforador Tornillos y tacos. Niveles para control de planimetría
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.

CONSIDERACIONES:

- No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5 °C.
- No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.
- Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.
- El Sistema WALL-TERM no puede utilizarse en la cara superior de paramentos horizontales o inclinados.
- La aplicación del Sistema debe realizarse, como mínimo, a partir de 15 cm. por encima de la rasante.

PRESENTACIÓN

ENVASES	Paquete de 10 tiras. Espesores de perfil: de 30 mm a 100 mm Longitud de la tira: 250 mm.
----------------	---

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5 °C, o superior a 35 °C ni en ambiente con humedad relativa superior al 80 %..

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.