

## WALL-TERM – PERFILERÍA DE CORONACIÓN

Art.2315

# PERFIL DE CORONACIÓN



## WALL-TERM

DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Perfil de coronación de aluminio prelacado de unión con plataforma bajo ventana para sistema de aislamiento térmico por el exterior WALL-TERM.	Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM, cuyas propiedades están contempladas en el ETE 07/0002, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la oxidación.</li> <li>• Fácil y rápida instalación.</li> <li>• Distintos grosores según espesor del panel aislante.</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
<p><b>RENDIMIENTO TEORICO</b></p> <p>Composición: AlMg3</p> <p>Ancho de perfil para espesores de placa: de 30 a 50 mm, de 60 a 80 mm y de 90 a 100 mm.</p> <p>Normativa: DIN EN 485-2 y 485-4</p> <p>Espesor del material: 1,00 ± 0,02 mm para perfiles</p> <p>Longitud del perfil: 250 ± 1 cm</p>

MODO DE EMPLEO
<p><b>CONDICIONES AMBIENTALES</b></p> <p>El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5 °C, o superior a 35 °C ni en ambiente con humedad relativa superior al 80 %.</p>
<p><b>HERRAMIENTAS</b></p> <p>Taladro perforador</p> <p>Tornillos y tacos.</p>

**LIMPIEZA**

Niveles para control de planimetría

Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.

**CONSIDERACIONES:**

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5 °C.

No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.

Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.

El Sistema WALL-TERM no puede utilizarse en la cara superior de paramentos horizontales o inclinados.

La aplicación del Sistema debe realizarse, como mínimo, a partir de 15 cm. por encima de la rasante.

**PRESENTACIÓN****ENVASES**

Paquete de 10 tiras. Espesores de perfil: de 30 a 50 mm, de 60 a 80 mm y de 90 a 100 mm  
Longitud de la tira: 250 mm

**PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN**

El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5 °C, o superior a 35 °C ni en ambiente con humedad relativa superior al 80 %..

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

**Información de contacto**

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: sac@cromology.es

**Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.