


WALL-TERM – PERFILERÍA DE ARRANQUE

Art.2323

KIT MONTAJE PERFIL DE ARRANQUE WALL-TERM



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Elementos de fijación de los perfiles de arranque para el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM.	Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM, cuyas propiedades están contempladas en el ETE 07/0002, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Kit de montaje compuesto de: piezas niveladoras (3 mm), piezas conectoras y clavos y tacos (6X60 mm). • Resistente a la oxidación. • Fácil y segura colocación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Pigmentos: Disolvente:
RENDIMIENTO TEORICO	Material del perfil: PVC-U-Hi Normativa: DIN EN ISO 1163-1 Galvanización: DIN 16941

MODO DE EMPLEO	
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: se recomienda no aplicar si se prevé lluvia 2 horas después de la aplicación, ni con temperaturas inferiores a 5 °C. No aplicar a pleno sol del mediodía, en tiempo caluroso. Humedad relativa: evitar aplicar con humedad o tiempo ventoso.
HERRAMIENTAS	Taladro de perforación

LIMPIEZA

Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.

CONSIDERACIONES:

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5 °C.
No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.
Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.

PRESENTACIÓN**ENVASES**

Kit con 75 tacos, 10 conectores y 50 niveles.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Temperatura: se recomienda no aplicar si se prevé lluvia 2 horas después de la aplicación, ni con temperaturas inferiores a 5 °C. No aplicar a pleno sol del mediodía, en tiempo caluroso. Humedad relativa: evitar aplicar con humedad o tiempo ventoso..

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.