

WALL-TERM – PERFILERÍA MARCO-GOTERÓN DESPIECE

Art.2331

PERFIL DESPIECE



WALL-TERM EN PVC

| DESCRIPCIÓN | APLICACIONES |
|--|---|
| Perfil para despieces en PVC para sistema de aislamiento exterior WALL-TERM. | Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM, cuyas propiedades están contempladas en el ETE 07/0002, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos. |

| PROPIEDADES |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fácil y rápida instalación. |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|----------------------------|--|
| RENDIMIENTO TEORICO | Composición: PVC-U-Hi Normativa: DIN EN ISO 1163-1 Espesor del material: 1,1 y 2,2 mm Longitud del perfil: 250 ± 1 cm. Malla adicional resistente a los álcalis: 100 mm. |

| MODO DE EMPLEO | |
|--------------------------------|--|
| CONDICIONES AMBIENTALES | El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5 °C, o superior a 35 °C ni en ambiente con humedad relativa superior al 80 %. |
| LIMPIEZA | Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados. |

CONSIDERACIONES:

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5 °C.
No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.
Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.
El Sistema WALL-TERM no puede utilizarse en la cara superior de paramentos horizontales o inclinados.
La aplicación del Sistema debe realizarse, como mínimo, a partir de 15 cm. por encima de la rasante.

PRESENTACIÓN

| | |
|----------------|---|
| COLORES | Blanco |
| ENVASES | Paquete de 50 tiras. Longitud de la tira: 250 mm. |

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5 °C, o superior a 35 °C ni en ambiente con humedad relativa superior al 80 %..

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.