



**Carta
Proyecta Esencial
25**

Revestimientos decorativos
para fachadas

 **Revetón**

En Revetón, creemos que las fachadas son importantes: para quienes las han diseñado, quienes las han trabajado, quienes las habitan. Son parte de la identidad local, singular y propia de cada región.

La carta Proyecta Esencial de 25 colores para revestimiento de fachadas ofrece una selección de colores ajustada a la demanda profesional de pintura de fachadas a nivel nacional. Estos colores están disponibles en READY MIX con los productos CUBIC y KONIC.

GAMA DE REVESTIMIENTOS ASOCIADOS



1430 CUBIC

Revestimiento acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas. Acabado pétreo texturado fino mate.

- Alta impermeabilidad al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- Contribución muy limitada al fuego: producto con clasificación de reacción al fuego (Euroclases B s1 d0).
- Alta resistencia a los rayos U.V. y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Alto poder de cubrición: permite ganar opacidad en menor número de manos.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad en penetrar en el soporte.
- Resistente a los microorganismos: contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.



1434 KONIC

Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Acabado liso mate.

- Impermeable al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- Resistente a los rayos U.V. y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- Buena cubrición: permite ganar opacidad en menor número de manos.
- Resistente al frote húmedo (lavable): permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en uso interior del producto.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad en penetrar en el soporte.
- Resistente a los microorganismos: contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.



Tecnología del color

· Pigmentos sólidos ante los rayos UV

Todos los pigmentos utilizados, de composición inorgánica, ofrecen una alta estabilidad a la luz, máxima solidez y resistencia al exterior.

· Estabilidad ante los álcalis y ácidos del soporte o medioambientales.

Los pigmentos que utiliza Revetón para la carta de color de fachadas se mantienen inalterables incluso en situaciones de alta alcalinidad (PH<13) y ante agresiones ácidas leves y moderadas (Ph>4).



002 / Hueso



003 / Marfil suave



004 / Crema



008 / Piedra artificial



009 / Beige



010 / Piedra del Rosellón



005 / Marfil



021 / Canela



022 / Tierra del sur



018 / Coral suave



020 / Arena



006 / Tierra suave



026 / Salmón oscuro



051 / Tierra de fuego



017 / Rojo teja



040 / Gris perla



039 / Gris acero



037 / Gris



052 / Azul Índico



023 / Ocre



048 / Verde tropical



046 / Verde océano



041 / Verde musgo



196 / Gizeh



044 / Albero

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresión, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado. Se recomienda la aplicación de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicación final.

• **Una respuesta adhoc a su proyecto**

Ponemos a su disposición un equipo especializado para responder a cualquier solicitud técnica, realizar la visita de una obra con el objetivo de aplicar a su proyecto el sistema de pintado o rehabilitación de fachada más adecuado.

Para saber más sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra página web o contacte a nuestro departamento de prescripción.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)

Delegación Levante – Alicante
Delegación Mediterránea – Barcelona
Delegación Norte – La Coruña
Delegación Canarias – Las Palmas
Delegación Centro – Madrid
Delegación Sur – Sevilla