

## FACHADAS – REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

Art.1359

# COTEFILM NG LISO SATINADO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso satinado.</p>	<p>Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.</p> <p>Especialmente indicado para el pintado de fachadas sometidas a condiciones exigentes que requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever que las puedan tener.</p>

PARTIDA DE MEMORIA
<p>Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de acabado liso satinado COTEFILM NG LISO SATINADO de REVETON® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes, que requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever que las puedan tener con un consumo total de 0,45 ó 0,9 l/m<sup>2</sup> para el puenteo de fisuras de hasta 1 ó 2 mm. respectivamente según ficha técnica de producto.</p>