

## FACHADAS – TRATAMIENTOS SILOXÁNICOS

Art.1417

# ÁBSYDE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado mate mineral.</p>	<p>Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.</p> <p>Especialmente indicado para el pintado de fachadas sometidas a condiciones exigentes, soportes exteriores que requieran el máximo nivel de transpirabilidad o para repintados sobre superficies caleadas.</p> <p>Apto para el pintado de soportes exteriores en los que se prescriba una protección impermeabilizante a la vez que transpirable con un acabado mineral.</p> <p>Recomendado para la restauración de edificios históricos respetando los acabados estéticos tradicionales, confiriéndoles una excelente resistencia en el tiempo.</p> <p>Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.</p>

PARTIDA DE MEMORIA
<p>Revestimiento con etiqueta ecológica (producto con ecolabel) a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de acabado liso mate mineral ABSYDE de REVETON® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes o para soportes exteriores en los que se prescriba una protección impermeabilizante a la vez que transpirable con un acabado mineral con un consumo total de 0,3 l/m<sup>2</sup> según ficha técnica de producto.</p>