

**FACHADAS – PROTECCION DEL HORMIGON**

Art.1425/1427

# ANTICARBONATACIÓN

## (Revetón Anticarbonatación)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Revestimiento acrílico anticarbonatación de alta protección y durabilidad para superficies de hormigón. Acabado liso mate.	<p>Solución protectora y preventiva de las patologías en estructuras de hormigón visto encofrado in situ, pilares, cantos de forjado, piezas de piedra artificial y estructuras de hormigón prefabricado que se derivan de la falta de impermeabilización y exposición del mismo a los gases CO<sub>2</sub> y SO<sub>2</sub> del aire.</p> <p>Tratamiento anticarbonatación que evita el descenso progresivo de la alcalinidad del hormigón y la consecuente oxidación del armado, evitando que se produzca la reacción de carbonatación.</p> <p>Como revestimiento permite la renovación estética con un acabado opaco o una opción translúcida que permite igualar diferencias de tonalidades en el soporte conservando el aspecto y textura original.</p>

**PARTIDA DE MEMORIA**

Revestimiento acrílico anticarbonatación de acabado liso mate ANTICARBONATACIÓN de REVETON® de alta protección y durabilidad para fachadas, o como tratamiento protector anticarbonatación para soportes de hormigón (producto con marcado CE) con un consumo total de 0,3 l/m<sup>2</sup> según ficha técnica de producto. Como revestimiento permite la renovación estética con un acabado opaco o con una opción translúcida que permite igualar diferencias de tonalidades en el soporte conservando el aspecto y textura original.