

**IMPERMEABILIZANTE – MEMBRANAS Y REVESTIMIENTOS ACRILICOS**

Art.1460

# REVSUN TEC PLUS



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento elástico e impermeable para el tratamiento de cubiertas a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos que facilita la reflexión de la luz solar y disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio.</p> <p>El sistema de impermeabilización REVSUN TEC PLUS cumple con las exigencias básicas establecidas en el CTE, dispone de la certificación ETE 10/0096 (Evaluación Técnica Europea) con una estimación de vida útil de hasta 10 años.</p>	<p>Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas que precisen un mejor control de temperatura en el interior del edificio</p>

PARTIDA DE MEMORIA
<p>Membrana acrílica para la impermeabilización de todo cubiertas REVSUN TEC PLUS con certificación ETE (Evaluación Técnica Europea) de alta resistencia y elasticidad indicado para la aplicación sobre superficies que facilita la reflexión de la luz solar y disminuye la transmisión de calor en el interior del edificio con un consumo total de 2 l/m2 según ficha técnica de producto.</p>