

FACHADAS – TRATAMIENTO Y PREPARACIÓN DE SOPORTES

Art.1692

MASITEX MORTERO SIN CEMENTO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Mortero de reparación de gran adherencia mezclado 3:1 con cemento (CEM II). Su aplicación principal es la reparación de fachadas con el fin conseguir la planimetría adecuada sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos como preparación y reparación para el posterior pintado.</p>	<p>Para preparación de soportes en fachadas, en tendido nuevo completo o por zonas, también en pequeñas reparaciones y relleno de oquedades.</p> <p>Pasta Adhesiva Reguladora aplicada al uso para regularización de soportes y preparación para su posterior pintado.</p> <p>En paños de fachada microfisurados mediante colmatado de ARMADURA 500, compatible con sistemas antifisuras COTEFILM NG.</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Mortero de reparación de gran adherencia mezclado 3:1 con cemento (CEM II) MASITEX MORTERO SIN CEMENTO de REVETON® para la preparación de soportes en fachadas, en tendido nuevo completo o por zonas, también en pequeñas reparaciones y relleno de oquedades aplicado con un consumo aprox. de 4 Kg/m² según ficha técnica de producto.