

ANTIMANCHAS

Art. 1023

ANTIMANCHAS (spray)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Pintura aislante de manchas difíciles a base de resina Plioway Ultra® de acabado mate y de secado rápido para paredes y techos. Buena cubrición incluso sobre grasa, hollín, nicotina, óxidos y manchas secas de humedad. Solución perfecta para reacondicionar estancias en un tiempo corto gracias a su secado express y olor imperceptible. Acabado mate. Interior-exterior.</p>	<p>Especialmente indicado para aislar y tapar manchas de forma RÁPIDA Y AGIL gracias a su fácil aplicación y secado muy rápido. Tapa las manchas más difíciles tales como: nicotina, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad secas. Excelente adherencia directamente sobre fondos lisos, previo lavado superficial.</p> <p>Aplicable en soportes de hormigón, yeso, cemento, ladrillos, madera, carton yeso, fondos antiguos, fondos alcalinos.</p> <p>Como pintura de tratamiento antimanchas puntual, su tiempo de repintado corto y secado muy rápido lo convierten en la solución ideal para paredes y techos de locales que requieren una puesta en servicio rápida como: hoteles, restaurantes, comercios, apartamento, ...</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Pintura aislante de manchas difíciles ANTIMANCHAS SECADO EXPRESS de REVETÓN a base de disolvente de muy secado para uso como fondo y acabado con buena cubrición incluso sobre grasa, hollín, nicotina, óxido y manchas secas de humedad según ficha técnica del producto.