

Protección de pavimentos de tráfico rodado ligero

SISTEMAS DE PAVIMENTOS

Sistema de pintado de suelos de uso doméstico sometidos a tráfico rodado ligero



Protección de pavimentos de tráfico rodado ligero

Sistema de pintado de suelos de uso doméstico sometidos a tráfico rodado ligero.



SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO DOMÉSTICO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO LIGERO CON ACABADO ESMALTE SUELOS CLOROCAUCHO

Sistema de pintado de suelos de uso doméstico sometidos a tráfico rodado ligero mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m² y como acabado el recubrimiento base disolvente formulada con resinas acrílicas y clorocaucho **Esmalte Suelos Clorocaucho** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,11 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO DOMÉSTICO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO LIGERO CON ACABADO EPOXI AL AGUA

Sistema de pintado de suelos de uso doméstico sometidos a tráfico rodado ligero mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo total de 0,14 L/m² y como acabado el recubrimiento base epoxi base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,22 Kg/m² por mano según ficha técnica de producto.