



basilos

DISOLVENTE EPOXI

Disolvente (Art. 7605)



Mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y disolventes cetónicos de evaporación relativamente lenta. Para dilución y limpieza de pinturas e imprimaciones epoxi.

Propiedades principales

- Excelente relación calidad – precio.
- Gran poder de disolución de pinturas Epoxi.
- Evaporación relativamente lenta.

Usos recomendados

Disolvente para pinturas epoxi. Especialmente indicado como disolvente para todos nuestros artículos de esta composición

Presentación

- Envases: 1L, 5L y 25 L

DATOS TÉCNICOS

Composición: Mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y disolventes cetónicos de evaporación relativamente lenta.

Densidad: 0,85 ± 0,03 Kg/L a 25 °C.

Estabilidad y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 2
Fecha de edición: Enero 2023