

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 005-RPC-01/07/2013

1. Código de identificación única del producto tipo: COTEFILM HF

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

1351 COTEFILM HF

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

PROTECCION CONTRA LA PENETRACIÓN  
CONTROL DE LA HUMEDAD  
AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CROMOLOGY, S.L.  
c/ Francia nº7 Polígono Industrial Pla de Llerona  
08520 – Les Franqueses del Vallès (BARCELONA)

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No procede

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema de Evaluación de la Conformidad de tipo 2+

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

TECNALIA R&I CERTIFICACION. nºOrganismo notificador: 1239

tarea realizada Certificación de conformidad del control de producción en fábrica por el sistema 2+ y emitido en 2010 con el nº 1239/CPD/0806701

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No procede

## 9. Prestaciones declaradas

Características esenciales (ver nota 1)	Prestaciones (ver nota 2)	Especificaciones técnicas armonizadas (ver nota 3)
Profundidad de penetración	< 10mm ; Clase I	Según EN 1504-2:2004
Absorción de agua y resistencia a los álcalis	%AR < 7,5%, ARalq < 10%	Según EN 1504-2:2004
Velocidad de desecación para impregnación hidrófoba	> 30% ; Clase I	Según EN 1504-2:2004
Pérdida de masa después de ciclos hielo-deshielo en presencia de sales de deshielo (cuando proceda)	NPD	
Sustancias peligrosas	No contiene	Según EN 1504-2:2004

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: COTEFILM HF

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Isabel Villuendas Sanz

Directora Técnica

Les Franqueses del Vallès, 19 de Abril de 2016

**CE**

**1239**

**CROMOLOGY - C/Francia, 7  
08520 Les Franqueses del Vallès**

**11**

**005-RPC-01/07/2013**

**EN1504-2: 2004**

**Cotefilm HF**

Protección contra la penetración

Control de la humedad

Aumento de la resistividad

Profundidad de penetración: < 10mm (Clase I)

Absorción de agua y resistencia álcalis: AR < 7,5%; ARalq < 10%

Velocidad de desecación: Clase I > 30%