

ANTIMANCHAS

Art. 0714

ANTIMANCHAS (disolvente)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Pintura aislante de manchas difíciles a base de resina Plioway Ultra® de acabado mate y de secado rápido para paredes y techos. Buena cubrición incluso sobre grasa, hollín, nicotina, óxidos y manchas secas de humedad. Acabado mate. Interior-exterior.</p>	<p>Sistema de fondo y acabado indicado para aislar y tapar manchas de nicotina, grasa, hollín, taninos de madera, manchas de humedad secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo.</p> <p>Aplicable en soportes de hormigón, yeso, cemento, ladrillos, madera, carton yeso, fondos antiguos, fondos alcalinos.</p> <p>Como pintura de fondo, su bajo olor y secado rápido lo convierten en la solución ideal para paredes y techos de hoteles, cocinas, baños, restaurantes, iglesias, y locales donde se buscan una aplicación eficiente y una puesta en servicio rápida.</p> <p>Ideal para prevenir la aparición de moho y hongos en baño, cocinas,...</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Pintura aislante de manchas difíciles de acabado mate **ANTIMANCHAS AL DISOLVENTE** de **REJETÓN** a base de resina Plioway Ultra® de secado rápido indicada para paredes y techos con buena cubrición incluso sobre grasa, hollín, nicotina, óxido y manchas secas de humedad con consumo aproximado de 100 ml/m² por mano según ficha técnica del producto.