

ANTIHumEDAD

Art. 0739



DIANA ANTIHumEDAD

DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Pintura acrílica consolidante a base de resina Plioway Ultra® y cemento ideal para zonas húmedas o con problemas de humedad. Evita la formación de moho y elimina las manchas de humedad y eflorescencias. Altamente impermeable y transpirable al vapor de agua, actúa como barrera segura contra la humedad aportando estanqueidad a las superficies tratadas. Presenta máxima adherencia en diferentes tipos de fondos y un excelente poder de fijación. Aplicable sobre soportes húmedos: consolida y sana las superficies pulverulentas y debilitadas por problemas de humedad. Acabado mate. Interior y exterior.</p>	<p>Pintura de protección y reparación de paredes y techos especialmente sometidos a elevado grado de humedad tales como zócalos, cimientos, bodegas, sótanos, parkings subterráneos, baños, piscinas interiores, estaciones de depuración, ...</p> <p>Capa de fondo consolidante, especialmente indicado en superficies dañadas por problemas de humedad o de caleo. Aplicable sobre superficies húmedas. Repintable con pintura plástica.</p> <p>Elimina los desperfectos estéticos generados por problemas de filtraciones de lluvia o por capilaridad y previene la aparición de moho y eflorescencias (salitre).</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Capa intermedia consolidante y transpirable DIANA ANTIHumEDAD de REVETÓN para preparación de soportes degradados que deban ser pintados y para tratamientos de humedades capilares con un consumo aproximado de 200 a 300 ml/m² según ficha técnica del producto.