

**FACHADAS – REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS**

Art.1361

# COTEFILM NG LISO MATE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso mate sedoso.	Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.  Especialmente indicado para el pintado de fachadas sometidas a condiciones exigentes que requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever que las puedan tener.  Tratamiento protector anticarbonatación para soportes de hormigón que requieren alta permeabilidad al vapor de agua y muy baja al CO <sub>2</sub> .

**PARTIDA DE MEMORIA**

Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de acabado liso mate sedoso COTEFILM NG LISO MATE de REVETON® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes, que requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever que las puedan tener, o como tratamiento protector anticarbonatación para soportes de hormigón (producto con marcado CE) aplicado con un consumo total de 0,45 ó 0,9 l/m<sup>2</sup> para el puenteo de fisuras de hasta 1 ó 2 mm. respectivamente según ficha técnica de producto. • Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.