

IMPERMEABILIZANTE – MEMBRANAS DE POLIURETANO

Art.1374

MEMBRANA ELÁSTICA

100% POLIURETANO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Membrana a base de poliuretano monocomponente al agua alifática, de alta durabilidad, resistencia y elasticidad para la protección de superficies expuestas a la humedad e impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes.</p>	<p>Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, terrazas o balcones de uso intenso (peatonal y rodado) de distinta naturaleza: hormigón, mortero de cemento, cerámica, metal, tejas, etc.</p> <p>Protección de aleros y otros elementos anexos en fachadas o cubiertas.</p> <p>Renovación y protección total o parcial de antiguas impermeabilizaciones.</p> <p>Sellado en reparaciones realizadas en fachadas o cubiertas.</p> <p>Impermeabilización de superficies sobre las que posteriormente se requiera aplicar un nuevo solado a modo de acabado.</p> <p>Tratamiento estanco antiraíces para jardineras y cubiertas vegetales.</p> <p>Sistema armable de máxima resistencia, elasticidad y estanqueidad indicado para la aplicación sobre superficies sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes.</p>

PARTIDA DE MEMORIA
<p>Membrana a base de poliuretano monocomponente al agua alifática, de alta durabilidad para la protección de superficies expuestas a la humedad e impermeabilización de todo tipo de cubiertas. MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO ofrece una máxima resistencia, elasticidad y estanqueidad indicado para la aplicación sobre superficies sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes con un consumo mínimo de 1,3 L/m² (1,4 Kg/m²) según ficha técnica de producto.</p>