

IMPERMEABILIZANTE – MEMBRANAS DE POLIURETANO

Art.1375

PROTECTOR EXTRA RESIST

100% POLIURETANO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento a base de poliuretano alifático monocomponente al agua de alta durabilidad para la protección de superficies expuestas al exterior.</p>	<p>Revestimiento de acabado de la Membrana Elástica 100% Poliuretano, creando un sistema resistente al desgaste de altas prestaciones.</p> <p>Previamente imprimado, también se puede aplicar sobre paramentos verticales o horizontales de distinta naturaleza (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, tejas, geotextil/malla, telas asfálticas nuevas o envejecidas, metal, madera, cerámicas y baldosas) aportando mayor resistencia a la abrasión, dureza, elasticidad y resistencia al exterior.</p> <p>Ideal para superficies sujetas a movimientos y/o expuestas a condiciones mecánicas y climáticas exigentes.</p> <p>Especialmente indicado por su alta resistencia química y a la abrasión como revestimiento de acabado en pavimentos sujetos a tránsito.</p> <p>Apto para la renovación y protección total o parcial de antiguas impermeabilizaciones (acrílicas, poliuretano o asfálticas).</p> <p>Exterior / Interior.</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Revestimiento a base de poliuretano alifático monocomponente al agua de alta durabilidad para la protección de superficies expuestas al exterior PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO de máxima resistencia, elasticidad y estanqueidad indicado para la aplicación sobre superficies sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes con un consumo mínimo de 0,10 L/m² (0,11 Kg/m²) según ficha técnica de producto.