FACHADAS – TRATAMIENTOS SILOXÁNICOS

Art.1417

ÁBSYDE

DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado mate mineral.	Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc. Especialmente indicado para el pintado de fachadas sometidas a condiciones exigentes, soportes exteriores que requieran el máximo nivel de transpirabilidad o para repintados sobre superficies caleadas. Apto para el pintado de soportes exteriores en los que se prescriba una protección impermeabilizante a la vez que transpirable con un acabado mineral. Recomendado para la restauración de edificios históricos respetando los acabados estéticos tradicionales, confiriendoles una excelente resistencia en el tiempo. Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

PARTIDA DE MEMORIA

Revestimiento con etiqueta ecológica (producto con ecolabel) a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de acabado liso mate mineral ABSYDE de REVETON® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes o para soportes exteriores en los que se prescriba una protección impermeabilizante a la vez que transpirable con un acabado mineral con un consumo total de 0,3 l/m2 según ficha técnica de producto.