

## FACHADAS – PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS

Art. 1422

# TEXLITE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento a base de resina de Pliolite® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso mate.</p>	<p>Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.</p> <p>Especialmente indicado para el pintado de soportes sometidos a condiciones exigentes y/o en entornos de elevada humedad y baja temperatura, soportes que requieran un mayor nivel de transpirabilidad o para repintados sobre superficies caleadas.</p> <p>Alta eficiencia para la preparación de soportes poco porosos, con cierto grado de humedad o con una alto nivel de biodeterioro.</p>

### PARTIDA DE MEMORIA

Revestimiento a base de resina de Pliolite® de máxima protección y durabilidad para fachadas de acabado liso mate **TEXLITE** de **REVETON®** indicado para el pintado de soportes sometidos a condiciones exigentes y/o en entornos de elevada humedad y baja temperatura, soportes que requieran un mayor nivel de transpirabilidad, para repintados sobre superficies caleadas o para la preparación de soportes poco porosos, con cierto grado de humedad o con una alto nivel de biodeterioro con un consumo total de 0,3 l/m<sup>2</sup> según ficha técnica de producto.