

FACHADAS – PROTECCION DEL HORMIGON

Art.1425/1427

ANTICARBONATACIÓN

(Revetón Anticarbonatación)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento acrílico anticarbonatación de alta protección y durabilidad para superficies de hormigón. Acabado liso mate.</p>	<p>Solución protectora y preventiva de las patologías en estructuras de hormigón visto encofrado in situ, pilares, cantos de forjado, piezas de piedra artificial y estructuras de hormigón prefabricado que se derivan de la falta de impermeabilización y exposición del mismo a los gases CO₂ y SO₂ del aire.</p> <p>Tratamiento anticarbonatación que evita el descenso progresivo de la alcalinidad del hormigón y la consecuente oxidación del armado, evitando que se produzca la reacción de carbonatación.</p> <p>Como revestimiento permite la renovación estética con un acabado opaco o una opción translúcida que permite igualar diferencias de tonalidades en el soporte conservando el aspecto y textura original.</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Revestimiento acrílico anticarbonatación de acabado liso mate ANTICARBONATACIÓN de REVETON® de alta protección y durabilidad para fachadas, o como tratamiento protector anticarbonatación para soportes de hormigón (producto con marcado CE) con un consumo total de 0,3 l/m² según ficha técnica de producto. Como revestimiento permite la renovación estética con un acabado opaco o con una opción translúcida que permite igualar diferencias de tonalidades en el soporte conservando el aspecto y textura original.