

PAVIMENTOS – REVESTIMIENTOS EPOXIS

Art.7180

EPOXI 60% SÓLIDOS



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Esmalte epoxi de dos componentes de alto espesor, de uso como capa intermedia en sistemas de pintado de suelos para pavimentos de alto desgaste. También es adecuado como capa intermedia en sistemas anticorrosivos.</p>	<p>Protección y decoración de pavimentos de hormigón o terrazo de solicitud media que requieren un alto espesor por tener pequeñas irregularidades, en interior o exterior.</p> <p>Especialmente indicado como capa de rodadura en suelos de uso colectivo sometido a tráfico rodado moderado, tales como parkings colectivos, zonas de paso, locales comerciales, almacenes...</p> <p>Apto para pintado de superficies cerámicas sometidas a solicitud moderada.</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Esmalte bicomponente de acabado semi-satinado EPOXI 60% SÓLIDOS de REVETON a base resinas epoxi de gran resistencia y dureza indicado como capa intermedia de alto espesor en suelos de hormigón de alto desgaste y sistemas anticorrosivos con un consumo aproximado de 2,5-4,2 m²/L/capa según ficha técnica de producto.