

PAVIMENTOS – REVESTIMIENTOS POLIURETANO

Art.7220



PAVIMENTOS ANTIDERRAPAJE SATINADO

DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Esmalte de poliuretano de 2 componentes que contiene partículas de sílice que le confieren un efecto antiderrapante. Excelente durabilidad al exterior, excelente resistencia química y al desgaste.</p>	<p>Protección y decoración de pavimentos de hormigón, cerámicos y superficies que aporta mayor nivel de seguridad a posibles problemas de deslizamiento en interior o exterior. Adecuado para dar un acabado antideslizante tanto para uso peatonal como rodado.</p> <p>Especialmente indicado como capa de rodadura en zonas con presencia de humedad y/o pendiente: rampas, escaleras, terrazas, vestuarios, baños, piscinas ...</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Esmalte bicomponente de acabado satinado PAVIMENTOS ANTIDERRAPAJE SATINADO de REVETON a base resinas de poliuretano y partículas de sílice que le confieren un efecto antiderrapaje indicado como capa de rodadura en suelos de hormigón de uso público sometidos a tráfico rodado intenso en interiores y exteriores con un consumo aproximado de 4-5 m²/L/capa según ficha técnica de producto.