

## PAVIMENTOS – REVESTIMIENTOS EPOXIS

Art.7335

# EPOXI AL AGUA



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Pintura para suelos industriales a base de resinas epoxi especiales en base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza para aplicación en interior. Sin olor (libre de disolventes), fácil de lavar y descontaminar y permeable al vapor de agua. Es muy adherente y resistente a la abrasión. Secado rápido. Buena transpirabilidad.</p>	<p>Protección y decoración de pavimentos de hormigón y superficies ya pintadas con requerimientos de no toxicidad, en interior. Especialmente indicado como capa de rodadura en suelos del sector sanitario y/o alimentación (sin contacto con alimentos) tales como hospitales, laboratorios, cocinas, locales de alimentación, mataderos, bodegas, ... instalaciones de productos alimentarios, donde se necesite una limpieza y desinfección constante. Ideal también para aplicar en interiores sobre pavimentos de hormigón, zonas de tráfico peatonal y rodado, talleres, parking, garajes y almacenes,...</p>

### PARTIDA DE MEMORIA

Esmalte atóxico e inodoro bicomponente de acabado semi-brillante EPOXI AL AGUA de REVETON a base resinas epoxi al agua de gran resistencia y dureza indicado para la protección de pavimentos y superficies de hormigón en interiores con un consumo aproximado de 6-8 m<sup>2</sup>/Kg/capa según ficha técnica de producto.