

PAVIMENTOS – REVESTIMIENTOS EPOXIS

Art.7340



EPOXI 100% SOLIDOS

DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Esmalte Epoxi 100% solidos de 2 componentes, de baja viscosidad que puede llegar a alto espesor en función de las capas. Por su versatilidad y multifuncionalidad, es la solución ideal para la protección de pavimentos sometidos a tráfico intenso.</p>	<p>Protección y decoración de pavimentos de hormigón de elevada sollicitación, en interior. Especialmente indicado como capa de rodadura en suelos de uso público sometidos a tráfico rodado intenso, tales como parkings públicos, centros comerciales, almacenes, naves industriales,...</p> <p>Apto para pintar suelos del sector sanitario y/o alimentación (sin contacto con alimentos) tales como hospitales, laboratorios, cocinas, locales de alimentación, mataderos, bodegas,...</p> <p>ESTE SISTEMA REQUIERE PREPARACION MECANICA OBLIGATORIA.</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Esmalte sin disolvente bicomponente de acabado brillante EPOXI 100% SÓLIDOS de REVETON a base resinas epoxi de gran resistencia y dureza indicado como capa de rodadura en suelos de hormigón de uso público sometidos a tráfico rodado intenso en interiores con un consumo aproximado de 4-5 m²/Kg/capa según ficha técnica de producto.