

PAVIMENTOS – IMPRIMACIONES

Art.7341

IMPRIMACION EPOXI 100% SOLIDOS



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Imprimación epoxi incolora de dos componentes exento de disolvente.</p>	<p>Especialmente indicado como imprimación de sellado y capa base de sistema de pintado de Epoxi y poliuretano en pavimentos interiores de hormigón donde se requiera una alta resistencia mecánica y química.</p> <p>Apto para pintar suelos del sector sanitario y/o alimentación (sin contacto con alimentos) tales como hospitales, laboratorios, cocinas, locales de alimentación, mataderos, bodegas,...</p> <p>Ejemplos: naves industriales, industria alimentaria, hospitales, talleres, parkings con tráfico de vehículos, etc.</p> <p>No es aconsejable al exterior debido al caleo de la resina (blanqueamiento) y al amarillamiento.</p>

PARTIDA DE MEMORIA

Imprimación sin disolventes bicomponente IMPRIMACIÓN EPOXI 100% SÓLIDOS de REVETON a base resinas epoxi de gran resistencia y dureza indicada para fijar y regularizar la absorción del hormigón, actuando como puente de adherencia del producto de acabado con un consumo aproximado de 5-9 m²/Kg/capa según ficha técnica de producto.