

Protección con acabados texturados

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría.

 **Revetón**

Protección con acabados texturados

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría



Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 100% ACRÍLICO RUGOSO

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico puro 100% ACRÍLICO de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento 100% acrílico puro en capa gruesa de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes de acabado rugoso mate sedoso RUGOSO de REVETÓN® con un consumo total de 0,5 L/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado SIMILAR RUGOSO

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado rugoso mate sedoso SIMILAR RUGOSO de REVETÓN® con un consumo total de 0,5 L/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 1000

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado granulado fino, rústico o rugoso mate 1000 de REVETÓN® con un consumo total de 2,75 Kg/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 3000

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado rayado grueso mate 3000 de REVETÓN® con un consumo total de 3,25 Kg/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 5000

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado rayado medio mate 5000 de REVETÓN® con un consumo total de 2,65 Kg/m² según ficha técnica de producto.

Protección con acabados texturados

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 6000

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado granulado grueso (o gota) mate 6000 de REVETÓN® con un consumo total de 2,85 Kg/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 7000

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado granulado medio (o gota) mate 7000 de REVETÓN® con un consumo total de 2,3 Kg/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 6000 SILICONE

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado granulado grueso (o gota) de aspecto mate 6000 SILICONE de REVETÓN® con un consumo total de 2,65 Kg/m² según ficha técnica de producto.

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría con acabado 7000 SILICONE

Sistema de protección texturado para fachadas con defectos de planimetría mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación del revestimiento acrílico SIMILAR de REVETÓN® con un consumo total de 0,15 L/m² y como acabado el mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas de acabado granulado medio (o gota) de aspecto mate 7000 SILICONE de REVETÓN® con un consumo total de 2,65 Kg/m² según ficha técnica de producto.