

Hidrofugación incolora de soportes minerales

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de consolidación
e hidrofugación incolora
de soportes de naturaleza
mineral.

 **Revetón**

Hidrofugación incolora de soportes minerales

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral.



Hidrofugación incolora de soportes minerales con acabado COTEFILM INCOLORO

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral tales como fábrica de ladrillo, aplacados o muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación y acabado del revestimiento acrílico transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales de acabado filmógeno brillante COTEFILM INCOLORO de REVETÓN® con un consumo total de 0,25 L/m² según ficha técnica de producto.

Hidrofugación incolora de soportes minerales con acabado BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral tales como fábrica de ladrillo, aplacados o muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación y acabado del revestimiento acrílico al disolvente transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales de acabado filmógeno brillante BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE de REVETÓN® con un consumo total de 0,25 L/m² según ficha técnica de producto.

Hidrofugación incolora de soportes minerales con acabado HYDROL

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral tales como fábrica de ladrillo, aplacados o muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación y acabado del revestimiento transparente a base de resinas acrílicas y siloxánicas de alta protección y durabilidad para soportes minerales de acabado en película fina satinada (aspecto mojado) HYDROL de REVETÓN® con un consumo total de 0,25 L/m² según ficha técnica de producto.

Hidrofugación incolora de soportes minerales con acabado IMLAR CPC

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral tales como fábrica de ladrillo, aplacados o muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación y acabado del hidrofugante antigraffiti a base de resinas acrílicas puras de alta protección y durabilidad para soportes minerales de acabado invisible IMLAR CPC de REVETÓN® con un consumo total de 0,2 L/m² según ficha técnica de producto.

Hidrofugación incolora de soportes minerales con acabado HF

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral tales como fábrica de ladrillo, aplacados o muros de piedra mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) a modo de imprimación y acabado del hidrofugante a base de resinas siloxánicas oligoméricas de alta protección y durabilidad para soportes minerales de acabado invisible HF de REVETÓN® con un consumo orientativo de 0,6 L/m² según ficha técnica de producto.