

# Protección altas prestaciones

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

---

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas.

 **Revetón**

# Protección altas prestaciones

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas.



## Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas con acabado CUBIC

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación fijadora acrílica para la preparación de soportes de pintado en interior o exterior FONDO FIJADOR CONCENTRADO con un consumo total de 0,15 L/m<sup>2</sup> (producto preparado) o COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA con un consumo de 0,15 L/m<sup>2</sup> y como acabado el revestimiento acrílico de acabado pétreo texturado fino mate CUBIC de REVETÓN® con un consumo total de 0,3 L/m<sup>2</sup> según ficha técnica de producto.

## Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas con acabado SIMILAR LISO

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación fijadora acrílica para la preparación de soportes de pintado en interior o exterior FONDO FIJADOR CONCENTRADO con un consumo total de 0,15 L/m<sup>2</sup> (producto preparado) o COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA con un consumo de 0,15 L/m<sup>2</sup> y como acabado el revestimiento acrílico de acabado liso mate SIMILAR LISO de REVETÓN® con un consumo total de 0,3 L/m<sup>2</sup> según ficha técnica de producto.

## Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas con acabado SILICONE

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación fijadora acrílica para la preparación de soportes de pintado en interior o exterior FONDO FIJADOR CONCENTRADO con un consumo total de 0,15 L/m<sup>2</sup> (producto preparado) o COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA con un consumo de 0,15 L/m<sup>2</sup> y como acabado revestimiento a base de resinas acrílicas y siloxánicas de acabado mate mineral SILICONE de REVETÓN® con un consumo total de 0,3 L/m<sup>2</sup> según ficha técnica de producto.