

Protección básica

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema básico de
protección para fachadas.

 **Revetón**

Protección básica

Sistema básico de protección para fachadas.



Sistema básico de protección para fachadas con acabado KONIC

Sistema de protección para fachadas mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación fijadora acrílica para la preparación de soportes de pintado en interior o exterior FONDO FIJADOR CONCENTRADO con un consumo total de 0,15 L/m² (producto preparado) o COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA con un consumo de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico de acabado liso mate KONIC de REVETÓN® con un consumo total de 0,3 L/m² según ficha técnica de producto.

Sistema básico de protección para fachadas con acabado EPIC

Sistema de protección para fachadas mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación fijadora acrílica para la preparación de soportes de pintado en interior o exterior FONDO FIJADOR CONCENTRADO con un consumo total de 0,15 L/m² (producto preparado) o COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA con un consumo de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico de acabado liso mate EPIC de REVETÓN® con un consumo total de 0,3 L/m² según ficha técnica de producto.

Sistema básico de protección para fachadas con acabado REV-CRIL

Sistema de protección para fachadas mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de este tipo de soportes) de la imprimación fijadora acrílica para la preparación de soportes de pintado en interior o exterior FONDO FIJADOR CONCENTRADO con un consumo total de 0,15 L/m² (producto preparado) o COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA con un consumo de 0,15 L/m² y como acabado el revestimiento acrílico de acabado liso mate REV-CRIL de REVETÓN® con un consumo total de 0,3 L/m² según ficha técnica de producto.