

Cara exterior

206,5mm
208,5mm
210mm

297mm

Hemos diseñado para este lanzamiento una serie de acciones de comunicación dirigidas al distribuidor de pintura y al pintor profesional.

PUNTO DE VENTA

EXPOSITOR PRODUCTO

Floorstand
120cm alto / 30x30cm ancho



PRENSA PROFESIONAL (PARA EL LANZAMIENTO)



MARKETING ON-LINE

Toda la información técnica de 100% ACRÍLICO LISO MATE y los sistemas de aplicación están disponibles en www.reveton.com y en la **aplicación móvil** exclusiva para el profesional.

Nuevo vídeo en el Canal Revetón Youtube.



La fachada se viste de 100% Acrílico

El de Siempre aún Mejor

00011230010007 / 24 / 0

GARANTÍA HASTA 15 AÑOS

www.reveton.com

Canal Revetón YouTube

Síguenos en

App Revetón para el profesional

DISPONIBLE EN Google Play Consíguelo en el App Store

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE: 901 11 88 88 www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada 28823 Coslada (Madrid)
Aguilatente, nave 4 Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Pino Tea, 4 Pol. Ind. El Pino 41016 Sevilla (Sevilla)

Revetón
100% Acrílico
Liso Mate

GARANTÍA HASTA 15 AÑOS

mariaguitart **estudi**

678 971 750
comuniquem-nos;) #valoremelldissony #valoremelldissonymaria

15L
AAFF_SALES FOLDER 15 AÑOS

INFORMACIÓN AAFF: 19 FEBRER 2024

CUATRICROMIA + 1 TINTA

CMYK

PANTONE 10118C METALLICS COATED

Cara interior

210mm

208,5mm

206,5mm

Revetón, marca con más de 50 años de historia, una larga experiencia en soluciones para la obra y con alta especialización en fachadas, presenta la nueva imagen de su producto estrella para fachada, el Revestimiento 100% ACRILICO LISO MATE.

Este revestimiento se ha mantenido en los máximos estándares de calidad para muchos pintores profesionales de España desde su lanzamiento a finales de los años 60.

Nuestra experiencia y el conocimiento de los pintores que lo usan cada día nos han permitido revisar su propuesta de valor para reafirmar la excelencia de su calidad técnica.



297mm

Máxima protección en climas extremos y fachadas como nuevas más tiempo

El 100% ACRILICO LISO MATE, fue desarrollado para dar **máxima protección y durabilidad** a las fachadas sometidas a condiciones extremas y soportes exteriores que requieren máximas prestaciones de impermeabilidad y transpirabilidad.

Su **alta flexibilidad, efecto perla hidrorrepelente** y **resistencia a las lluvias tempranas** lo convierten en una solución única perfectamente adecuada para los soportes sometidos a la intemperie y contrastes de temperatura, contribuyendo a mantener las fachadas como nuevas más tiempo.

Su formulación con acrílica pura le da un **alto poder cubriente** en blanco y bases, **alta resistencia a los UV**, incluso en colores oscuros y resistencia al frote. Como resultado: una fachada con un **acabado de gran calidad garantizado hasta 15 años**.

Dotado del Marcado CE (protección del hormigón), es una solución integral y de confianza para los proyectos de **alta exigencia técnica**.



COMPROMISO SOSTENIBLE CON EL PLANETA Y LAS PERSONAS.

Contribuye a la obtención de certificaciones para la edificación sostenible



EPD
Declaración Ambiental de Producto.
S-P-09541.
www.environdec.com

SEGURO
Cumple UNE EN 71-3:2019

SRI
Índice de Reflectancia Solar: 102,22 (±5,23)

COV
Bajo contenido COV inferior a 5g/L

A+
Calidad del aire

Plástico de origen reciclado y reciclable

100% Acrílico

GARANTÍA HASTA 15 AÑOS

Revestimiento Liso Mate

Revestimiento 100% acrílico de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones extremas. Acabado liso mate sedoso. (art. 1426/1384)

Propiedades

- / Marcado CE: protección anticarbonatación para soportes de hormigón que requieran alta permeabilidad al vapor de agua y muy baja al CO2.
- / Máxima resistencia a la intemperie y entornos agresivos: máxima impermeabilidad (W3) y transpirabilidad (V2).
- / Excelente opacidad Clase 1.
- / Alta flexibilidad: soporta microfisuras provocadas por contracciones/dilataciones térmicas.
- / Efecto perla hidrorrepelente: repele el agua y contribuye a mantener un bajo grado de suciedad superficial y las fachadas limpias más tiempo.
- / Resistencia a lluvias tempranas: en entorno de alta humedad y baja temperatura, la película seca más rápido que una pintura convencional y no se altera con la lluvia.
- / Excelente resistencia a los rayos UV y durabilidad de los colores oscuros.
- / Contiene biocidas encapsuladas para una protección eficaz contra hongos y algas.
- / Alta resistencia a la eflorescencia salina y a los álcalis.
- / Alta resistencia a la baba de caracol.
- / Lavabilidad Clase 1.

Aplicaciones

- / Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.
- / Apto para el repintado de SATE.
- / Exterior / interior
- / Rendimiento: 8-12m²/L

Color y Formatos

- / BLANCO + BASES BL, M y TR
- / 750ML, 4 y 15L

colorbox Thermo color

POSICIONAMIENTO EN LA GAMA DE LOS ACRÍLICOS

| ECONÓMICO | ALTA ROTACIÓN | CALIDAD /PRECIO | ALTAS PRESTACIONES | MÁXIMAS PRESTACIONES | MÁXIMAS PRESTACIONES |
|--|---|---|--|--|---|
| REV-CRIL | EPIC | KONIC | SIMILAR | 100% ACRILICO LISO EXTRAMATE | 100% ACRILICO LISO MATE |
| BLANQUEO EFICAZ OBRAS CON PRESUPUESTO BAJO EXTERIOR / INTERIOR | EXCELENTE PODER CUBRIENTE BLANCO LUMINOSO EXTERIOR / INTERIOR | COLOR INMEDIATO AL MEJOR PRECIO RENDIMIENTO | PROTECCIÓN DURADERA. FIDABILIDAD DEL COLOR | MUY LARGA DURACIÓN GARANTÍA EN COLORES OSCUROS AMBIENTES SEVEROS | SOLUCIÓN A PATOLOGÍAS "SEGURIDAD" TOTAL CLIMAS EXTREMOS |
| BLANCO | colorbox | BLANCO + 20 COLORES | colorbox | colorbox | colorbox |
| EPD SRI | EPD SRI | EPD SRI | EPD SRI | EPD SRI | EPD SRI |

(Certificados en proceso)