

Protección antigrafiti

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de protección
antipintadas sobre
soportes minerales.

 **Revetón**

Protección antigrafiti

Sistema de protección antipintadas sobre soportes minerales.

APLICACIONES:

Tratamiento de protección de soportes minerales con porosidad tales como piedra natural, fábricas de ladrillo visto y aplacados de piedra.

Indicado para impermeabilizar superficies minerales conservando su aspecto original aportando un mayor nivel de transpirabilidad.

Especialmente indicado como antigrafiti, impidiendo la penetración de la tinta al soporte, facilitando así su eliminación.



PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales** de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Resistente a la intemperie**, rayos UV y al ozono.
- **Reduce la acción de manchado por sales solubles.**
- **Resistente a los microorganismos**, evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Presencia de salitre o manchas de óxido.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 - ↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido o restos de cemento.
- Tratamiento antisalitre:
 - ↳ **Antisalitre**



3. ACABADOS:

- Protección filmógena mate:
 - ↳ **Imlar CPC**

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
IMLAR CPC 	Hidrofugante antigrafiti a base de resinas acrílicas puras de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	ALTA IMPERMEABILIDAD EXCELENTE ADHERENCIA ALTA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS	INCOLORO - MATE	0,2 L/m ²	HASTA 10 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.