

# Protección armada de fachadas cerámicas

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

---

Sistema armado de  
estabilización preventiva  
para aplacados cerámicos  
con defectos de adherencia.

 **Revetón**

# Protección armada de fachadas cerámicas

Sistema armado de estabilización preventiva para aplacados cerámicos con defectos de adherencia.

## APLICACIONES:

Impermeabilizante y protector de fachadas de aplacado cerámico.

Tratamiento preventivo para estabilizar aplacados cerámicos con defectos de adherencia.



## PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Elástico:** puentea y acompaña el movimiento de microfisuras (fisuras de hasta 0,5 mm).
- **Capacidad "autolimpiable":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Resistente a los microorganismos,** evita la formación de moho, algas y verdín.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Adherencia del revestimiento cerámico.
- Presencia de fisuras y piezas cerámicas rotas.

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: [↘ Tratamiento Alcalino OH](#)
- Sellado de fisuras: [↘ Masitex P / Masitex Fibra Elástica](#)
- Recolocación de piezas cerámicas mal adheridas.
- Relleno de juntas y huecos en piezas rotas.



### 3. ACABADOS:

- Protección filmógena brillante: [↘ Cotefilm Incoloro](#) (incorporando ARMADURA 500)  
(Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
<p><b>GOTEFILM INCOLORO + ARMADURA 500</b></p> 	<p>Revestimiento acrílico transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <small>ALTA IMPERMEABILIDAD</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>ELÁSTICO</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>TRANSPIRABLE</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS</small> </div> </div>	<p>INCOLORO - FILMÓGENO BRILLANTE</p>	<p>0,65 L/m<sup>2</sup> (Incorporando Armadura 500)</p>	<p>HASTA <b>10</b> AÑOS</p>



### GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:  
**901 11 88 88**

[www.reveton.com](http://www.reveton.com)  
[sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

**CROMOLOGY S.L.**  
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)