

DISOLVENTES

Art.7601

DISOLVENTE UNIVERSAL



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Mezcla de hidrocarburos y cetonas de evaporación relativamente rápida. Para cualquier tipo de pintura	Diluyente universal para todo tipo de pinturas.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none">• Excelente relación calidad – precio.• Gran poder de disolución de pinturas en general

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Mezcla de hidrocarburos y cetonas de evaporación relativamente rápida.
DENSIDAD	0,85 ± 0,03 Kg/L a 25 °C.

PRESENTACIÓN	
ENVASES	1, 5 y 25 L.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
18 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 28/11/23

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.