

## DISOLVENTES

Art.7602

# DISOLVENTE X

(SINTETICOS SECADO RAPIDO)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Mezcla de hidrocarburos aromáticos de evaporación relativamente rápida. Para esmaltes antioxidantes y acrílicos monocomponentes	Utilizado como disolvente en gran número de pinturas y barnices sintéticos como pintura piscinas al cloro caucho, esmaltes antioxidantes y esmaltes de secado rápido

### PROPIEDADES

- Excelente relación calidad – precio.
- Gran poder de disolución de pinturas en general

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COMPOSICIÓN</b>	Mezcla de hidrocarburos aromáticos.
<b>DENSIDAD</b>	0,856 ± 0,03 Kg/L a 25 °C.

### PRESENTACIÓN

<b>ENVASES</b>	1 y 5 L.
----------------	----------

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

18 meses en envase original cerrado.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

**Información de contacto**

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: [sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

**Revisión: 0 · Fecha de edición: 28/11/23**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.