

DISOLVENTES

Art.7603

DISOLVENTE SHOP PRIMER

(FOSFOCROMATANTE)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Mezcla de hidrocarburos aromáticos, cetonas y alcoholes de evaporación media. Para dilución de pinturas fosfocromatantes.	Especialmente indicado para nuestro Shop Primer de la línea de Industria (Anticorrosion), así como para pinturas fosfocromatantes o wash primer en general.

PROPIEDADES

- Excelente relación calidad – precio.
- Gran poder de disolución de pinturas fosfocromatantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Mezcla de hidrocarburos aromáticos, cetonas y alcoholes de evaporación media.
DENSIDAD	0,82 ± 0,03 Kg/L a 25 °C.

PRESENTACIÓN

ENVASES	1 y 5 L.
----------------	----------

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

18 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 28/11/23

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.